

BMD 插座模块

精湛品质
优中之选
优选系列

Shenler



C_{RU}® US

BMD - □ □ □ □

使用电压:
VAC:交流 VDC:直流 V:交直流通用

LED颜色:
N: 红灯
无: 绿灯

极性:
无: A1=- A2=+
1: A1=+ A2=-

种类:
L:LED+R+D LD:LED+R+防浪涌二极管
LDD:LED+R+防浪涌二极管+D ML:压敏电阻+LED+R+D
RC:电阻+电容 M:压敏电阻 D:二极管

模块系列名称

◆ 峰值电压抑制 ◆ 电压指示灯 ◆ 与继电器插座配套

参数介绍、接线图、安装尺寸 (mm)

产品型号	接线图	电压选项	功能描述	产品型号	接线图	电压选项	功能描述	安装尺寸
BMD-L1 BMD-L1N		6-24V 24-60V 110-240V	AC/DC电路 LED工作指示	BMD-ML1 BMD-ML1N		24V 60V 120V 240V	AC/DC电路 LED工作指示 电路过压保护	
BMD-L BMD-LN		6-24V 24-60V 110-240V	AC/DC电路 LED工作指示	BMD-ML BMD-MLN		24V 60V 120V 240V	AC/DC电路 LED工作指示 电路过压保护	
BMD-LDD1 BMD-LDD1N		6-24VDC 24-60VDC 110-240VDC	DC电路 电压峰值抑制 LED工作指示	BMD-LD1 BMD-LD1N		6-24VDC 24-60VDC 110-240VDC	DC电路 LED工作指示 电压峰值抑制	
BMD-LDD BMD-LDDN		6-24VDC 24-60VDC 110-240VDC	DC电路 电压峰值抑制 LED工作指示	BMD-LD BMD-LDN		6-24VDC 24-60VDC 110-240VDC	DC电路 LED工作指示 电压峰值抑制	

产品型号	接线图	电压选项	功能描述	产品型号	接线图	电压选项	功能描述	安装尺寸
BMD-M		24V 60V 120V 240V	AC/DC电路 电路过压保护	BMD-D		6-250VDC	DC电路 电压峰值抑制	
BMD-RC		6-24VAC 24-60VAC 110-240VAC	AC电路 峰值R,C吸收	BMD-D1		6-250VDC	DC电路 电压峰值抑制	